EUROPOWER
www.EUROPOWERGenerators.com

Tolsma Tankbouw
praktisch vernuft standaard ingebouwd

Preisliste doppelwandigen Dieseltanks (IBCs) aus Stahl, mit UN/ADR/Vlarem/KIWA Genehmigung

Inhalt IBC (Liter)	Abmessungen lxbxh (mm)	A Standard lackiert Preis in € ex MwSt	B Generator lackiert Preis in € ex MwSt	C Komplett lackiert Preis in € ex MwSt	Zuschlag galvanisiert Preis in € ex MwSt
200	1140x652x960	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
400	1060x1192x1090	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
600	1360x1192x1090	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
800	1360x1192x1300	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
995	1560x1192x1300	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1150	1740x1192x1260	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
1600	2275x1192x1260	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2000	2190x1192x1500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
2400	2486x1192x1500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
3000	3090x1192x1500	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
3000HC	2428x1200x1807	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

A-Ausführung ist Standard mit Einfüllstutzen 2 ½" , Anschluss 1 ½" für Messstab, Ansaugrohr 1", freiem Anschluss 2", Entlüftung mit Überlauf-Schutz, Überfüll-Sensor, 4 Hebeaugen, Hebevorrichtung für Gabelstapler auf 2 Seiten

B-Ausführung ist A-Ausführung, inklusive Kraftstoffmesser (ab 400 Liter) und Aggregatanschluss ½" (Ansauge- und Rücklaufanschluss), mit 2 Kugelhähnen

C-Ausführung ist B-Ausführung, voll stapelbar, ab 1150 Liter mit 2 extra Aggregatanschlüssen ½" (Ansauge- und Rücklaufanschluss), mit 2 Kugelhähnen. Hebevorrichtung für Gabelstapler auf 4 Seiten.

Tankwagen geeignet für Baustelle / Landwirtschaft (niedrige Geschwindigkeit)

	Preis in € ex MwSt	Zuschlag galvanisiert Preis in € ex MwSt
IBC2000 Liter - Einachser	auf Anfrage	auf Anfrage
IBC3000 Liter - Tandem	auf Anfrage	auf Anfrage

Ausführung ist B-Ausführung. Anhänger inklusiv Kotflügel, Beleuchtung und hydraulische Bremsen.

Allgemeine technische Spezifikationen:
Entspricht Vlarem 2 und den internationalen Transport-Anforderungen VLG/ADR. Geliefert inklusive Vlarem Prototyp-Genehmigung (durch AIB-Vinçotte), UN-Zulassung und Logbuch. Alle IBCs mit Kipp-/Roll-Schutz, mit Überfüll-Sensor und mit Pumpenraum (30 cm).
Materialstärke 3mm. Entnehmbarer Innentank.



Pumpen für IBCs

	A-Ausführung Preis in € ex MwSt	B-Ausführung Preis in € ex MwSt	C-Ausführung Preis in € ex MwSt
Handpumpe			
Flügelpumpe K3, 60 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Flügelpumpe K5, 90 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Elektrische Pumpe			
12 oder 24V, 35 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
12 oder 24V, 85 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Duo 12V-35 L/Min & 24V-65 L/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
230V 55 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
230V 70 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
230V 100 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Doppelte Pumpen			
K3 + 12 oder 24V, 35 Liter/Mmin	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
K3 + Duo 12V-35L & 24V-65 L/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
K3 + 230V, 55 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
K5 + 12 oder 24V, 85 Liter/Min.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
K5 + 230V, 72 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
K5 + 230V, 100 Liter/Min	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

A-Ausführung ist Pumpe ohne Kraftstofffilter
B-Ausführung ist Pumpe mit Kraftstofffilter
C-Ausführung ist Pumpe mit Kraftstofffilter, K33 (3-stellig) Durchflussmesser, inklusive Gitter und Tropfenfänger.