



Réservoirs gasoil à double paroi en métal, avec approbation VlareM/KIWA/UN/ADR



Capacité (litres)	Dimensions lxlxh (mm)	A Standard	B Groupe électrog.	C Complet	Supplément galvanisé
		peint Prix en € hors TVA	peint Prix en € hors TVA	peint Prix en € hors TVA	
200	1140x652x960	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
400	1060x1192x1090	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
600	1360x1192x1090	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
800	1360x1192x1300	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
995	1560x1192x1300	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
1150	1740x1192x1260	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
1600	2275x1192x1260	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
2000	2190x1192x1500	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
2400	2486x1192x1500	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
3000	3090x1192x1500	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
3000HC	2428x1200x1807	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande

Version A = standard avec bouchon de remplissage 2 1/2", connexion pour sonde 1 1/2", tube pour aspiration 1", connexion libre 2", ventilation avec protection contre déversement, sonde de débordement, 4 oeilletons de levage, guides chariot élévateur aux 2 côtés

Version B = version A + jauge mécanique carburant (à partir de 400 litres) + connexion groupe 1/2" (aspiration + retour) avec 2 robinets

Version C = version B + empilable (plein) + guides chariot élévateur aux 4 côtés + à partir de 1150 l : 2 connexions supplémentaires 1/2" groupes électrogènes (aspiration + retour) avec robinets

Réservoir sur remorque pour chantier / agriculture (basse vitesse)



IBC2000 litres - simple essieu
IBC3000 litres - double essieux

Prix en € hors TVA

Sur demande
Sur demande

Supplément galvanisé
Prix en € hors TVA
Sur demande
Sur demande

En version B. Remorque avec gardeboues, feux arrières et freins hydrauliques.

Spécifications techniques générales:

Conforme au VlareM 2 et aux exigences des transports internationaux VLG/ADR. Livré avec certificat VlareM (AIB-Vinçotte), marque UN et livre de bord. Tous les réservoirs avec protection anti-inverse, protection anti-débordement et compartiment de 30 cm pour pompe. Tôle 3mm. La cuve intérieure peut être enlevée de la cuve extérieure.



Pompes à carburant

Pompes manuelles

pompe K3, 60 litres/min
pompe K5, 90 litres/min

Pompes électriques

12 ou 24V, 35 litres/min
12 ou 24V, 85 litres/min
Duo 12V-35 l/min. et 24V-65 l/min
230V 55 litres/min
230V 70 litres/min
230V 100 litres/min

Pompes doubles

K3 + 12 ou 24V, 35 litres/min
K3 + Duo 12V-35L et 24V-65 l/min
K3 + 230V, 55 litres/min
K5 + 12 ou 24V, 85 litres/min
K5 + 230V, 72 litres/min
K5 + 230V, 100 litres/min



A Standard Prix en € hors TVA	B Groupe électrog. Prix en € hors TVA	C Complet Prix en € hors TVA
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande
Sur demande	Sur demande	Sur demande

Version A = pompe sans filtre

Version B = pompe avec filtre carburant

Version C = pompe avec filtre carburant, K33 compteur litres (3 chiffres), avec grillage et pare-gouttes.