



## Prijslijst Werftanks - IBC's, met VlareM/KIWA/UN/ADR goedkeuring



Inhoud IBC (liter)	Afmetingen lxbxh (mm)	A Standaard gelakt	B Generator gelakt	C Compleet gelakt	Toeslag gegalvaniseerd
		Prijs in € ex. BTW	Prijs in € ex. BTW	Prijs in € ex. BTW	Prijs in € ex. BTW
200	1140x652x960	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
400	1060x1192x1090	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
600	1360x1192x1090	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
800	1360x1192x1300	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
995	1560x1192x1300	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
1150	1740x1192x1260	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
1600	2275x1192x1260	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
2000	2190x1192x1500	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
2400	2486x1192x1500	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
3000	3090x1192x1500	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
3000HC	2428x1200x1807	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag

A-uitvoering is standaard met vulaansluiting 2 ½", peilaansluiting 1 ½", zuigbuis 1", reservesok 2", ontluftung met uitstroombeveiliging, sonde in 1" sok, 4 hijsogen, vorkheftruckopeningen aan 2 zijden

B-uitvoering is A-uitvoering, inclusief inhoudsmeter (vanaf 400 liter) en ½" aggregaataansluiting (aanzuig + retour), allebei met kogelkraan

C-uitvoering is B-uitvoering, vol stapelbaar, vanaf 1150 liter met 2 extra ½" aggregaataansluiting (aanzuig + retour), allebei met kogelkraan. Vorkheftruckopeningen aan 4 zijden.

### Tankwagens geschikt voor werf / landbouw (lage snelheid)



IBC2000 liter enkelas  
IBC3000 liter tandemas

Prijs in € ex. BTW
Op aanvraag
Op aanvraag

Toeslag gegalvaniseerd
Prijs in € ex. BTW
Op aanvraag
Op aanvraag

Uitvoering is B-uitvoering. Aanhanger inclusief spatborden, verlichting en hydraulische remmen.

### Algemene technische specificaties:

Voldoet aan VlareM 2 en aan de internationale vervoerseisen VLG/ADR. Geleverd inclusief VlareM prototypekeur (door AIB-Vinçotte), UN kenmerk en logboek. Alle IBC's met kip/kantelbeveiliging, met sonde voor overvulbeveiliging en met pompruimte 30cm. Plaatdikte 3mm. Uitneembare binnentank.



### Pompsetjes t.b.v. IBCs

#### Handpompset

Vleugelpomp K3, 60 liter/min.  
Vleugelpomp K5, 90 liter/min.

#### Elektrische pompset

12 of 24V, 35 liter/min.  
12 of 24V, 85 liter/min.  
Duo 12V-35 l/min. en 24V-65 l/min.  
230V 55 liter/min.  
230V 70 liter/min.  
230V 100 liter/min.

#### Dubbele pompset

K3 + 12 of 24V, 35 liter/min.  
K3 + Duo 12V-35L en 24V-65 l/min.  
K3 + 230V, 55 liter/min.  
K5 + 12 of 24V, 85 liter/min.  
K5 + 230V, 72 liter/min.  
K5 + 230V, 100 liter/min.

A-uitvoering Prijs in € ex. BTW	B-uitvoering Prijs in € ex. BTW	C-uitvoering Prijs in € ex. BTW
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag
Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag

A-uitvoering is pompset zonder filter

B-uitvoering is pompset met brandstof filter

C-uitvoering is pompset met brandstoffilter, K33 (3 cijferig) tellerwerk, incl. persrooster en druppelvanger.

