Essence ou diesel
Groupes électrogènes de soudages
3000 tpm

12 Chameleon

170 - 400A
courant de soudage
3 - 10kVA
50Hz
4 temps

HATZ DIESEL
Kubota
POWERED by HONDA
YANMAR

APPLICATIONS

- Véhicules de service
- Construction industrielle
- Travaux routiers
- Location
- Chemins de fer

MADE IN BELGIUM

LÉGENDE

Pour des informations détaillées sur la configuration des différents générateurs, consultez notre liste de prix actuelle.

CONFIGURATIONS DES PRISES

A	2 prises 230V - 16A
A0	1 prise 230V - 16A
A1	1 prise 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 16A
A2	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A3	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A4	1 prise 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 32A
A5	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 63A
A6	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 230V - 63A
A7	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A8	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A
A9	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A
A10	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 230V - 63A
A11	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A
B	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B1	2 prises CEE 42V - 200 Hz - 32A 3 p.
B2	4 prises CEE 42V - 200 Hz - 16A 3 p.
B3	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B4	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p.
B5	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p. + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p.
B6	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B7	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B8	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V 3 p. - 32A + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p. + 1 prise CEE 400V - 125A 5 p.
B9	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B10	1 prise 230V - 16A + 2 prises CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B11	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B12	1 prise CEE 230V - 63A + 1 prise CEE 400V - 63A 5 p.
B13	1 prise 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 63A + 1 prise CEE 400V - 63A 5 p.
B14	2 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 230V - 32A + 1 prise CEE 400V - 32A 5 p. + 1 prise CEE 400V - 63A 5 p.
B15	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B16	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 230V - 63A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B17	1 prise CEE 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
B18	3 prises 230V - 16A + 1 prise CEE 400V - 16A 5 p.
BDIN1	1 prise CEE 400V - 16A 5p. IP67 + 3 prises Schuko (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68
BDIN2	1 prise CEE 400V - 32A 5p. IP67 + 3 prises Schuko (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68

VERSION

AC	Choke automatique (pour températures > 0°C)
AIS	Régulation ÉCO (Système ralenti automatique)
Amp1	1 Ampèremètre
Amp3	3 Ampèremètres
AREP	Alternateur à Régulation et Excitation Polymorphique
AVR	Régulation de tension automatique
BFT	Réservoir gasoil à double paroi
CLS	Alarme bas niveau de liquide de refroidissement
DC12	12V CC Chargeur de batterie
DC24	24V CC Chargeur de batterie
DH	Boîte à documents
DS	Commutateur économique
DSE	Module de contrôle et module de démarrage Deep Sea Electronics DSE4520
E	Démarrage électrique, batterie inclue (acide de batterie non inclu)
E1	Démarrage électrique, batterie sans entretien inclue
EnB	Démarrage électrique, batterie non comprise
EC	Choke électrique
Erpm	Régulateur de vitesse électronique
ES	Arrêt d'urgence
ET	Testeur de terre avec lampe témoin
F	Cadre
FG	Jauge mécanique carburant
FH	Passage de fourches pour chariot élévateur
FI	Protection différentielle 30mA
FI2	Protection différentielle 30mA sans piquet de terre
FI4	Protection différentielle 30mA avec piquet de terre et 4m de câbles
FIA	Protection différentielle 30-350mA, réglable, avec piquet de terre et 4m de câbles
FLM	Jauge électrique carburant
FP	Pompe diesel 12V
FPM	Pompe à membrane
FFPM	Pompe manuelle d'alimentation de carburant
GALV	Châssis galvanisé avec passage de fourches pour chariot élévateur et 20mm de pare-choc
h	Compteur horaire
Hz	Fréquencemètre
IB	Protection d'isolation
LE	Oeillet de levage central
LFLS	Alarme bas niveau de carburant
LFLS2	Alarme/protection double bas niveau de carburant
LH	4 Leviers de levage
LS2	Leroy Somer alternateur "Système 2" pour environnement tropical
M	Echappement (pas monté sur le moteur) + bride (livré séparé)
MS	Magnéto-stop
O	Sécurité niveau d'huile
ODP	Pompe de vidange d'huile
OL	Lampe témoin pression d'huile
OP	Sécurité pression d'huile
P	Portable
PAI	Préchauffage d'entrée d'air
PC	5 connecteurs de puissance "Powersafe"
PI	Tableau de commande éclairé
R	Lanceur à rappel
TB	Boîte à outils avec pièces de rechange
TC	Bornes de connexion de puissance
TE	Oeillets de fixation pour le transport
Th	Protection thermique alternateur
TM	Protection thermo-magnétique
TM2	Protection thermo-magnétique, avec solénoide de déclenchement, avec protections thermo-magnétiques individuelles sur chaque prise
TP	Sécurité température moteur
V	Voltmètre
VF	Ventilateur avec visco-coupleur
VS	Commutateur de voltmètre
W	Wattmètre avec indication maximale
WS	Séparateur d'eau
WSFP	Séparateur d'eau / Préfiltre de carburant
Y	E1+FP+h+MS+OP+TM+TP+V
Z	AMP+AVR+BFT+ES+FH+FLM+Hz+IB+LE+LFLS+PI

Numéro d'article	950001904	950002104	950002004	950002605	953011704	955012105
Type	EP200X1	EP200X2	EP200X	EP250XE	EP170DX1	EP200DX2E
Amp. @35% de facteur de marche	200AC	200DC	200DC	250DC	170AC	200DC
Amp. @60% de facteur de marche	150AC	140DC	150DC	220DC	150AC	140DC
Alternateur kVA cont. 1 ~ 230V	5,4	4	3,5	3	4,9	4
Alternateur kVA cont. 3 ~ 400V	-	-	6,5	8	-	-
Max. Ø électrode (mm)	4	4	4	5	4	4
Moteur	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX630	Yanmar L100V	Hatz 1B40U-4
Cylindrée (cm^3)	389	389	389	688	435	462
Capacité du réservoir (l)	6,1	6,1	6,1	20	5,4	5
Consom. à charge 75% (l/h)	2,4	2,4	2,4	4,2	1,8	1,9
Autonomie à charge 75% (h)	2,5	2,5	2,5	4,8	3,0	2,6
Dimensions (cm)	83x55x60	83x55x60	83x55x60	88x55x72	83x55x60	83x55x60
Poids (kg)	90	90	90	160	105	120
dB(A) @ 7 mètres	72	72	72	75	83	83
LWA	97	97	97	*	*	*

Les groupes électrogènes avec * ne sont pas destinés à une utilisation en extérieur dans l'UE. Pour les applications de groupes électrogènes à l'intérieur ou pour les intégrations de groupes électrogènes au sein d'un volume existant, veuillez-nous contacter.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Soudage CA

Les motosoudeuses CA sont spécialement conçues pour les travaux de soudage légers. Après le soudage, vous pouvez mettre l'interrupteur en mode « groupe électrogène » et utiliser toute la puissance 5,5 - 6 kVA d'un groupe électrogène monophasé 230V pour le perçage et le meulage. Disponible en version essence et diesel.

Soudage CC

Les motosoudeuses CC conviennent à l'usage professionnel de 170 à 400 A avec plusieurs puissances auxiliaires possibles : de seulement monophasé (4 kVA 230 V) à des combinaisons de monophasé (4 kVA 230 V) avec une puissance triphasée (jusqu'à 10 kVA 400 V). Disponible avec moteurs essence ou diesel.

Réservoir de 25 litres

Quelques modèles (EP200X2-25 et EP200X-25) ont un réservoir de 25 litres, ce qui vous permet de travailler pendant une journée entière sans ravitaillement.

Super-insonorisé

Dans la gamme EPS, EUROPOWER offre trois soudeuses avec moteur diesel Kubota refroidi par eau, à des niveaux sonores très bas. Ils sont idéaux pour les travaux de construction plus lourds, où il vous faut un niveau de puissance de soudage plus haut et où vous voulez rester bien en dessous des normes européennes des niveaux sonores.

OPTIONS

Protection thermomagnétique

En option, nos groupes électrogènes peuvent être équipées de cette protection. En cas de surcharge, le disjoncteur s'éteint, de sorte que l'alternateur et l'appareil connecté restent protégés. Cette protection optionnelle détectera aussi les courts-circuits.

Kit 2-roues

Le kit 2-roues peut être équipé de pneus durs ou gonflables en fonction de la surface sur laquelle le groupe électrogène sera utilisé. En outre, il est accompagné de deux poignées repliables, ce qui fait que le groupe prend moins de place lors de transport et stockage.

MADE IN
BELGIUM

FR

FOCUS ON YOUR ENERGY

EUROPOWER

www.EUROPOWERGenerators.com